

ELECTRA IW 1002

Fiche produit

Grille affleurante magnétique, prête à peindre
Intégration totale dans le décor



Enceinte close en MDF
Se comporte comme une enceinte traditionnelle
Qualité et linéarité du grave



Grave médium 16,5 cm à cône "W"
3^{ème} génération
Sandwich composite exclusif
Rigidité et neutralité sans équivalent

Tweeter Aluminium/Magnésium
Large bande passante
de 2,5 kHz à 30 kHz

Filtrage OPC,
contrôle optimal de la phase.
Réglages du niveau tweeter
Correction Wall Boost Control.



- "Made in France"
- Véritable alternative compacte à l'enceinte 2 voies haut de gamme traditionnelle
- Facile et rapide à installer
- Cadre pour montage On-Wall optionnel
- Kit de montage optionnel (pour cloison en cours de construction)

Le cadre de montage On-Wall optionnel élargit les possibilités de montage de IW 1002. L'ensemble est profond de 10 cm avec fixation murale intégrée.

Type	Enceinte murale 2 voies encastrable close
Haut-parleurs	Grave médium "W" 16,5 cm Tweeter 27 mm Al/Mg à dôme inversé
Réponse en fréquence (±3 dB)	60 Hz - 30,5 kHz
Sensibilité [2,83 V/1 m]	88 dB
Impédance nominale	8 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 150 W
Réglages tweeter	-3 dB / 0 dB / +3 dB
Fréquences de filtrages	2 600 Hz
Dimensions cadre - avec grille - sans grille	425 x 308 mm - 4,5 mm épaisseur 415 x 298 mm - 1,5 mm épaisseur
Encastrement (H x L)	379 x 262 mm
Profondeur d'encastrement	99 mm
Poids	6,4 kg

Avec son volume clos, sa technologie poussée dont le tweeter à dôme Al/Mg issue de Electra 1000 S, l'IW 1002 offre des prestations sonores très élevées en hi-fi comme en multicanal, comparable à une enceinte 2 voies traditionnelle de haut niveau. Un son très haute fidélité en version encastrable.



FOCAL
the Spirit of Sound